

Ljusare med takplast

Ljusa och starka takmaterial för altaner, uterum, carportar och växthus



Möjligheternas material

Planerar du att bygga en altan eller ett uterum? Vill du förse carporten eller växthuset med ett lätt, ljust och väderbeständigt tak? gop Esslon® och gop Suntuf® är två olika trapetsplattor i hög kvalitet för dig som vill bygga ett tak som släpper igenom solljuset.

Förutom att du får en ljus och trivsamt miljö under taket kan du vara säker på att takmaterialen står emot väder och vind under många år framöver. Oavsett om du väljer gop Esslon® eller gop Suntuf® är trapetsplattorna enkla att montera och har 15-års garanti.



gop Esslon® – en robust och prisvärd trapetsplatta med mycket lång livslängd

gop Esslon® är en prisvärd, opalvit trapetsplatta för de flesta tak oavsett om du vill bygga ett altantak, ett uterum, en carport eller liknande. Materialet är väl beprövat och används av både professionella byggare och gör-det-självare.

Slagtålig och väderbeständig

gop Esslon® är slagtålig, väderbeständig och mycket motståndskraftig mot vår tuffa atmosfär. Det betyder att du får glädje av ditt gop Esslon® tak under många år framöver. Trapetsplattan helt återvinningsbar och dessutom enkel att montera; endast ett fåtal monteringsstillbehör behövs.

gop Suntuf® – för högsta krav på slagseghet och ljusinsläpp

gop Suntuf® är det perfekta valet för dig som ställer höga krav på takmaterialens hållbarhet och dessutom vill skapa en ljus miljö. Trapetsplattan är mycket väderbeständig och finns i en glasklar eller en rökfärgad variant.

Det stabila materialet gör det lättare att bygga ett gediget tak – eller väggar för exempelvis växthuset.

Exceptionellt tålig – enkel att montera

gop Suntuf® trapetsplatta är stark och slagtålig. Den näst intill okrossbara plattan är tillverkad av polykarbonatplast som är helt återvinningsbar. En annan fördel är att gop Suntuf® monteras enkelt med ett fåtal tillbehör. Tänk bara på att vända den sida av plattan som är märkt med tejprens mot solen för att få maximal och garanterad livslängd.

gop Esslon® DATA:

Korrugering: Trapets 75/20.

Färg: Opalvit.

Längder: 2 000, 2 500, 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000 och 6 000 mm.

Bredd/täckande bredd:

1 135/1 123 mm.

Typgodkännande:

SITAC 1422 0686/97.

Ljustransmission: 44 %

Förvaring: Får inte lagras i bunt i direkt solljus.

Rengöring: Rengöres enkelt med vanligt diskmedel och vatten; använd svamp eller trasa som ej repar trapetsplattan.

Sågning: Kapas med fintandad såg genom tre vågtoppar samtidigt.

Garanti: 15 år.

gop Suntuf® DATA:

Korrugering: Trapets 76/16.

Färg: Glasklar och rökfärgad.

Längder: 2 500, 3 000, 3 500, 4 000 och 5 000 mm.

Bredd/täckande bredd:

1 260/1 210 mm.

Ljustransmission:

Glasklar 90%. Rökfärgad 35%

Rengöring: Rengöres enkelt med vanligt diskmedel och vatten; använd svamp eller trasa som ej repar trapetsplattan.

Sågning: Kapas med fintandad såg genom tre vågtoppar samtidigt.

Garanti: 15 år.



gop Esslon® och gop Suntuf®
Takplast släpper in ljuset och är lätt att montera

Takplast – Så här enkelt monterar du trapetsplattor

gop Esslon® och gop Suntuf® trapetsplattor är enkla att montera. De enda verktyg du behöver är en fintandad fogsvans och en bormaskin/skruvdragare. Till plattorna finns ett antal smidiga monteringsbehör som t.ex. skruv med vinge, hylsa och tätningslist.

1. Trapetsplattorna monteras på tvärgående reglar. Maximalt avstånd mellan reglarna är 80 cm. Minsta rekommenderade taklutning är 10 cm/m. OBS! Regelverkets ovansida bör mätas i en vit eller ljus färg.

2. Lägg upp trapetsplattan på underkonstruktionen och lägg eventuell tätningslist under. Skruva fast trapetsplattan med gop Skruv med vinge. Använd gärna skruvdragare och gop Hylsa. Skruva tills tätningsbrickan sluter tätt. Skruven gör ett tillräckligt stort hål i plattan. Alternativt förborra med borr $\varnothing 7$ mm. Det går åt ca 10 skruvar/m².

3. Lägg nästa trapetsplatta med enkelt eller dubbelt överlapp beroende på vilken produkt du har valt. Eventuellt överlapp i längsled ska vara minst 20 cm. (se bild nedan)

Att lägga tak över exempelvis en altan kräver en stabil och korrekt byggd stomme.

Vill du veta hur man bygger en sådan föreslår vi att du tittar i vår broschyr "Byggvägledning – Steg för steg-instruktion". Din byggvaruhandlare kan hjälpa dig att välja rätt virkesdimensioner för att anpassa konstruktionen till den snözon som är aktuell där du ska bygga.




1. Montering



2. Montering



3. gop Esslon® takplast



3. gop Suntuf® takplast

Till **gop Esslon[®]** finns följande tillbehör:

Nock takås, längd: 1 135 mm.

Vägganslutning trapets för anslutning mot vägg eller mur, längd: 1 135 mm.

Sidoanslutning trapets för anslutning mot vägg eller vindskiva i sidled, längd: 2 200 mm.

Tätninglist till gop Esslon alt. gop Suntuf, längd: 1 135 mm/1 260 mm, förp. 10 st.

gop Skruvset med vinge, förp: 50 st.

gop Hylsa.

Några av våra välkända varumärken är:

gop Esslon[®] – Robust och prisvärd trapetsplatta för altantak och carport.

gop Suntuf[®] – Stark och väderbeständig trapetsplatta för altan- och uterumstak samt växthus.

gop Multiglas[®] – Starka, värmeisolerande kanaltakskivor för uterum och vinterträdgårdar.

gop Plexiglas[®] – Plana, glasklara plastskivor för inglasning och hobbyprojekt.

gop Isofond[®] – Effektivt fuktskyddssystem för källargrunder och golv.

gop Woodlon[®] – Ett elegant, ekologiskt och underhållsfritt alternativ till hårda träslag.

gop Entrétak[®] – Utmärkta för uppsättning vid ytterdörrar, fönster och terrassdörrar.

Läs mer om vår
kärlek till plast på
www.gop.se

Vi älskar plast - www.gop.se

gop är ett familjeföretag med över 40 års branschfarenhet. Vi är kunniga och passionerade och strävar efter att erbjuda marknads bästa totallösningar inom plast för såväl industrin som byggvaruhandeln och byggföretag. Gemensamt för våra välkända varumärken är att de uppfyller höga krav på kvalitet, funktion och livslängd. Vår filosofi kan sammanfattas i en mening: VI ÄLSKAR PLAST!



Återförsäljare